



Administración Y Fábrica:  
J.M.Campos (Diag. 76) 1472 (B1651CVX)  
Telefax: 4755-8670 / 4753-9685.  
San Andrés. Rep. Argentina

---

### **Ficha Técnica de Seguridad.**

❖ **Producto:**

Nombre comercial: Barniz de Impregnación, tipo: 6011, 6012 y 5028.

Familia Química: Resinas alquídicas modificadas, en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos.

❖ **Características Físicas:**

Punto de inflamación: Aprox 30°C.

Punto de fusión: No aplicable.

Solubilidad en agua: Insoluble.

❖ **Incendio y/o Explosión:**

Incendio: Material combustible. Usar extinguidor de CO2 o espuma química.

Explosión: A temperatura ambiente no presenta riesgo de autoexplosión.

❖ **Reactividad:**

Polimerización: No ocurre a temperatura ambiente.

Descomposición: No ocurre. Produce CO y CO2 por combustión.

Reacciones: Peligrosas: Ninguna conocida.

Estabilidad: Es estable.

❖ **Peligros para la salud:**

Ojos: Irritante. En caso de contacto lavar con abundante agua. Consultar al médico.

Piel: Provoca irritación en contacto prolongado. Lavar con agua y jabón la zona expuesta. Utilizar guantes para su manipuleo.

Inhalación: Irritante de mucosa. Provoca mareo y náuseas. Retirarse a zonas ventiladas en caso de fuerte inhalación.

Ingestión: Consultar al médico en forma rápida. No provocar vómitos.

❖ **Almacenamiento:**

En lugar fresco y ventilado. Evitar almacenar donde haya alimentos.

❖ **Derrames:**

Rociar con arena o aserrín, recoger por barrido una vez seco. Evitar el derrame hacia cursos de agua.

❖ **Eliminación de Residuos:**

Se recomienda incinerar en instalaciones apropiadas.